





COOL-FIT 2.0 Raccord de transition PE/acier inoxydable avec filetage femelle Rp

Exécution:

- Raccord avec bout lisse PE100 SDR11 métrique
- Filetage femelle Rp acier inoxydable 1.4405 / 316L
- Joint: Joint torique EPDM
- Y compris isolation en mousse de NBR



d	Rp	PN	Code	poids	D	L	L1	z
(mm)	(inch)	(bar)		(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
32	½	16	738 944 008	0,201	70	132	36	118
32	¾	16	738 944 018	0,226	70	132	36	116
32	1	16	738 944 028	0,251	70	132	36	115
40	1 ¼	16	738 944 009	0,626	78	157	40	141
50	1 ½	16	738 944 010	0,670	88	150	44	128
63	2	16	738 944 011	1,170	101	164	48	140



Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>