





COOL-FIT 2.0 Raccord de transition PE/acier inoxydable avec écrou libre G

Exécution:

- Raccord avec bout lisse PE100 SDR11 métrique
- Filetage femelle G acier inoxydable 1.4404 / 316L
- Inclus joint plat EPDM
- Y compris isolation en mousse de NBR



d (mm)	G (inch)	PN	Code	poids (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	¾	16	738 944 318	0,219	70	135	36	127
32	1	16	738 944 328	0,317	70	135	36	127
32	1 ¼	16	738 944 338	0,317	108	137	36	128
40	1 ¼	16	738 944 309	0,538	78	155	40	145
40	1 ½	16	738 944 319	0,615	116	157	40	145
40	2	16	738 944 329	0,815	116	166	40	147
50	1 ½	16	738 944 310	0,758	88	164	44	152
50	1 ¾	16	738 944 320	0,827	88	164	44	152
50	2	16	738 944 330	1,048	126	178	44	159
50	2 ¼	16	738 944 340	0,866	126	148	44	131
63	2	16	738 944 311	1,237	101	186	48	167
63	2 ¾	16	738 944 321	1,344	139	178	48	165
63	2 ¾	16	738 944 331	1,230	139	157	48	138

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>