




COOL-FIT 2.0 Raccord de transition PE/laiton avec filetage femelle Rp

Exécution:

- Raccord avec bout lisse PE100 SDR11 métrique
- Filetage femelle Rp en laiton CuZn40Pb2
- Joint: Joint torique EPDM
- Y compris isolation en mousse de NBR



d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	poids (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	z (mm)
32	½	16	738 954 008	0,210	70	132	36	118
32	¾	16	738 954 018	0,237	70	132	36	116
32	1	16	738 954 028	0,264	70	132	36	115
40	1 ¼	16	738 954 009	0,667	78	157	40	141
50	1 ½	16	738 954 010	0,713	88	150	44	128
63	2	16	738 954 011	1,246	101	164	48	140

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>