





COOL-FIT 2.0 Manchon d'adaptation PE/acier inoxydable avec filetage femelle Rp

Exécution:

- Pièce fileté: raccord avec bout lisse PE100 SDR11 métrique
- Pièce folle: acier inoxydable 1.4404 / 316L avec filetage femelle Rp
- Joint: joint torique EPDM N° 748 410 008-011
- Ecrou: PEGF25
- Y compris isolation en mousse de NBR



d (mm)	Rp (inch)	PN	Code	poids (kg)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)
32	1	16	738 544 208	0,270	108	136	36	29	107	10
40	1 ¼	16	738 544 209	0,433	116	150	40	33	118	11
50	1 ½	16	738 544 210	0,587	126	158	44	34	124	13
63	2	16	738 544 211	0,883	139	175	48	39	136	14



Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>