



## Tubes DEKADUR-G, PVC-U, clair SDR9 Haute Performance

### Exécution:

- Matériel: PVC-U
- Dimension: Selon DIN 8062
- Couleur: La transparence dépend du diamètre extérieur et de l'épaisseur de la paroi! Les contraintes chimiques et thermiques peuvent provoquer une décoloration.
- Longueur de tube: 5m, à bouts lisses
- Homologation: Qualité alimentaire, avec déclaration de conformité EU 10/2011 et EU 1593/2004, approbations sur demande
- Attention: Les valeurs de pression se réfèrent à une température de fonctionnement de 20°C. Des températures plus élevées et des médias de flux agressifs réduisent la charge de pression (voir ci-dessus DIN et notre documentation technique). La charge de pression admissible doit être déterminée en tenant compte des exigences de sécurité des applications respectives et calculée en fonction.

| pcs in foil | Code               | poids<br>(kg) | d<br>(mm) | e<br>(mm) |
|-------------|--------------------|---------------|-----------|-----------|
|             |                    |               |           |           |
| 50          | <b>192 017 130</b> | 0,025         | 6         | 1,0       |
| 50          | <b>192 017 131</b> | 0,035         | 8         | 1,0       |
| 50          | <b>192 017 132</b> | 0,054         | 10        | 1,2       |
| 20          | <b>192 017 133</b> | 0,074         | 12        | 1,4       |

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>