
Fiche Technique

Valide à partir du: 28/12/18







Raccord d'adaptation PVC-U/acier inoxydable

Exécution:

- acier inoxydable, avec filetage mâle conique R
- Joint: Joint torique EPDM

d	l R	PN	Code	SP	poids	z1	z2	L	S
(mm) (inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40) 1/2	10	721 940 631	10	0,335	17,0	12,4	63,2	25
50	1/2	10	721 940 632	10	0,402	17,0	12,5	69,2	25
50	3/2	10	721 940 633	10	0,414	18,5	13,0	72,9	30
63	3 1/2	10	721 940 634	10	0,521	17,0	7,1	81,2	25
63	3/2	10	721 940 635	10	0,533	18,5	13,0	84,9	30
63	3 1	10	721 940 636	10	0,542	21,5	18,9	89,7	36

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com Internet: http://www.gfps.com