


Raccords de transition PVC-U / laiton

Exécution:

- laiton, avec filetage femelle cylindrique Rp
- Joint: Joint torique EPDM

d	Rp	PN	Code	SP	poids	z1	z2	L	S
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	½	10	721 950 131	10	0,279	17,0	12,4	48,2	25
50	½	10	721 950 132	5	0,355	17,0	12,5	54,2	25
50	¾	10	721 950 133	10	0,362	18,5	13,0	54,9	30
63	½	10	721 950 134	10	0,526	17,0	7,1	66,2	25
63	¾	10	721 950 135	5	0,531	18,5	13,0	66,9	30
63	1	10	721 950 136	5	0,542	21,5	18,9	70,7	36



Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>