



Manchons, PVC-U Rp

Exécution:

- avec filetage femelle cylindrique Rp
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.

Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
1/4	10	721 910 604	10	0,010	7	27	22
3/8	10	721 910 605	10	0,015	7	29	27
1/2	10	721 910 606	10	0,024	9	35	32
3/4	10	721 910 607	10	0,029	9	39	36
1	10	721 910 608	10	0,053	11	45	46
1 1/4	10	721 910 609	10	0,076	11	49	55
1 1/2	10	721 910 610	10	0,106	11	49	65
2	10	721 910 611	5	0,180	11	57	80

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>