




## Mamelons doubles, PVC-U R

### Exécution:

- avec filetage mâle conique R
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



R (inch)	PN (bar)	Type	Code	SP	poids (kg)	L (mm)	s (mm)
3/8	10	A	<b>721 911 905</b>	10	0,007	37	19
1/2	10	A	<b>721 911 906</b>	10	0,012	45	22
3/4	10	A	<b>721 911 907</b>	10	0,019	49	27
1	10	A	<b>721 911 908</b>	10	0,034	57	36
1 1/4	10	A	<b>721 911 909</b>	10	0,052	62	46
1 1/2	10	A	<b>721 911 910</b>	10	0,070	67	50
2	10	A	<b>721 911 911</b>	10	0,126	76	65

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>