




## Bouchons, PVC-U G

### Exécution:

- avec filetage mâle cylindrique G
- joints plats nécessaires pour l'étanchéité
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



G (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	L (mm)	s (mm)
3/8	10	<b>721 960 905</b>	10	0,005	21	22
1/2	10	<b>721 960 906</b>	10	0,010	25	27
3/4	10	<b>721 960 907</b>	10	0,018	29	36
1	10	<b>721 960 908</b>	10	0,029	32	41
1 1/4	10	<b>721 960 909</b>	10	0,048	36	50
1 1/2	10	<b>721 960 910</b>	10	0,070	37	60
2	10	<b>721 960 911</b>	5	0,120	42	75

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>