



## Coudes à 90°, PVC-U métrique - Rp

### Exécution:

- Avec emboîture pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp
  - Anneau de renforcement inoxydable (A2)
  - Connexion à des fils de plastique ou métal
  - A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
  - Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U
- # jusqu'à épuisement du stock

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L (mm)
12	¼	16	<b>721 100 204</b>	10	0,010	7	7	20	19
16	¾	16	<b>721 100 205</b>	10	0,015	9	9	25	23
20	½	16	<b>721 100 206</b>	10	0,023	13	11	30	27
25	¾	16	<b>721 100 207</b>	10	0,035	16	15	35	33
32	1	16	<b>721 100 208</b>	10	0,060	19	19	45	39
40	1 ¼	16	<b>721 100 209</b>	10	0,122	23	27	55	50
50	1 ½	16	<b>721 100 210</b>	5	0,187	27	36	62	58
63	2	16	<b>721 100 211</b>	10	0,324	33	46	75	73

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>