




Tés à 90°, PVC-U métrique - Rp

Exécution:

- passage avec emboîtures pour collage métrique
- Anneau de renforcement inoxydable (A2)
- Connexion à des fils de plastique ou métal
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	L (mm)
12	¼	16	721 200 204	10	0,015	7	7	17	20	19
16	¾	16	721 200 205	10	0,027	9	9	21	25	23
20	½	16	721 200 206	10	0,029	11	13	26	30	29
25	¾	16	721 200 207	10	0,043	14	15	32	35	33
32	1	16	721 200 208	10	0,080	17	19	40	45	39
40	1 ¼	16	721 200 209	10	0,134	23	26	47	55	49
50	1 ½	16	721 200 210	5	0,212	27	36	59	59	59
63	2	16	721 200 211	5	0,379	33	46	74	75	71

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>