



Manchons d'adaptation, PVC-U métrique - Rp

Exécution:

- Avec emboîture pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp
- Anneau de renforcement inoxydable (A2)
- Connexion à des fils de plastique ou métal
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	L (mm)	s (mm)
12	¼	16	721 910 204	10	0,010	4	27	22
16	¾	16	721 910 205	10	0,016	5	31	27
20	½	16	721 910 206	10	0,025	5	36	32
25	¾	16	721 910 207	10	0,032	5	40	36
32	1	16	721 910 208	10	0,057	5	45	46
40	1 ¼	16	721 910 209	10	0,087	5	51	55
50	1 ½	16	721 910 210	10	0,126	7	59	65
63	2	16	721 910 211	5	0,206	7	69	80

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>