



Manchons d'adaptation, PVC-U métrique - NPT

Exécution:

- avec emboîtures pour collage métrique et filetage femelle conique NPT (ASTM)
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

d	NPT	PN	Code	SP	poids	z	L	s
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
20	½	10	721 914 206	10	0,021	5	35	32
25	¾	10	721 914 207	10	0,028	6	40	36
32	1	10	721 914 208	10	0,049	6	45	46
40	1 ¼	10	721 914 209	10	0,076	6	51	55
50	1 ½	10	721 914 210	10	0,110	10	59	65
63	2	10	721 914 211	5	0,175	10	69	80

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>