



## Mamelons d'adaptation égaux, PVC-U métrique - Rp

### Exécution:

- Avec bouts mâles pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
20	½	10	<b>721 900 406</b>	10	0,012	22	28	37
25	¾	10	<b>721 900 407</b>	10	0,018	25	34	41
32	1	10	<b>721 900 408</b>	10	0,035	29	42	48
40	1 ¼	10	<b>721 900 409</b>	10	0,063	34	52	56
50	1 ½	10	<b>721 900 410</b>	10	0,097	40	62	61
63	2	10	<b>721 900 411</b>	5	0,170	49	77	74

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>