


## Raccords de transition Rp PVC-U / laiton

### Exécution:

- raccord de transition utilisable comme emboîture, ainsi que bout mâle
- laiton, avec filetage femelle cylindrique Rp
- Joint: Joint torique EPDM



d	D	PN	Rp	Code	SP	poids	z1	z2	D1	L	S
(mm)	(mm)	(bar)	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
20	25	16	½	<b>721 950 106</b>	10	0,098	17,0	16,5	40	54,5	25
25	32	16	¾	<b>721 950 107</b>	5	0,181	18,5	19,0	50	65,2	30
32	40	16	1	<b>721 950 108</b>	5	0,270	21,5	22,5	59	76,5	36

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>