




Coudes à 90°, PVC-U Rp

Exécution:

- avec filetage femelle cylindrique Rp
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
3/8	10	721 101 605	10	0,013	9	23	23
1/2	10	721 101 606	10	0,017	12	27	27
3/4	10	721 101 607	10	0,029	15	33	33
1	10	721 101 608	10	0,042	19	39	39
1 1/4	10	721 101 609	10	0,070	27	48	49
1 1/2	10	721 101 610	5	0,178	35	61	59
2	10	721 101 611	5	0,322	44	75	72

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>