




Tés à 90° égaux, PVC-U Rp

Exécution:

- avec filetage femelle cylindrique Rp
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U



Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)
3/8	10	721 201 605	10	0,016	9	23	23
1/2	10	721 201 606	10	0,027	12	28	27
3/4	10	721 201 607	10	0,039	15	33	33
1	10	721 201 608	5	0,072	19	41	39
1 1/4	10	721 201 609	100	0,146	27	50	49
1 1/2	10	721 201 610	10	0,267	36	62	60
2	10	721 201 611	10	0,485	44	77	72

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>