




PRO-FIT Coudes à 90°, PVC-U métrique

Exécution:

- embout: A = emboîture pour collage métrique
- B = bouts mâles pour collage combinés avec emboîtures pour collage réduites métriques
- longueur d'installation réduite grâce au raccordement direct raccord sur raccord



d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)
20	16	16	721 100 306	10	0,011	11	16	18	25	27	32
25	20	16	721 100 307	10	0,020	14	18	21	31	33	37
32	25	16	721 100 308	10	0,038	17	22	25	38	39	44
40	32	16	721 100 309	10	0,069	23	30	34	47	49	56
50	40	16	721 100 310	10	0,122	26	36	41	58	57	67
63	50	16	721 100 311	10	0,237	33	45	52	73	71	83

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>