



Joint profilé pour bride métrique NBR/DUO

Exécution:

- NBR = Nitrile rubber, hardness approx. 80° Shore
- Pour tous les collets GF métriques
- Rubber-steel body combined with rubber profile cord ring
- Approved acc. to DVGW standard DIN EN 682 for gas
- D corresponds to the centring at the inner diameter of the screw crown

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	EPDM Code	poids (kg)	D (mm)	D1 (mm)	H (mm)	H1 (mm)	di collets (mm)
20	15	16	745 440 706	0,009	51	20	4	3	10 - 20
25	20	16	745 440 707	0,012	61	22	4	3	12 - 22
32	25	16	745 440 708	0,018	71	28	4	3	18 - 28
40	32	16	745 440 709	0,021	82	40	4	3	30 - 40
50	40	16	745 440 710	0,029	92	46	4	3	36 - 46
63	50	16	745 440 711	0,039	107	58	5	4	48 - 58
75	65	16	745 440 712	0,058	127	69	5	4	59 - 69
90	80	16	745 440 713	0,063	142	84	5	4	73 - 84
110	100	16	745 440 714	0,096	162	104	6	5	94 - 104
125	100	16	745 440 715	0,073	162	123	6	5	113 - 123
140	125	16	745 440 716	0,128	192	137	6	5	127 - 137
160 - 180	150	16	745 440 717	0,145	218	160	8	6	150 - 160
200	200	16	745 440 719	0,286	273	203	8	6	192 - 203
225	200	16	745 440 720	0,183	273	220	8	6	207 - 220
250	250	16	745 440 721	0,355	328	252	8	6	238 - 252
280	250	16	745 440 722	0,229	328	274	8	6	264 - 274
315	300	16	745 440 723	0,419	378	306	8	6	296 - 306
355	350	16	745 440 724	0,645	438	355	10	7	340 - 355
400	400	16	745 440 725	0,819	489	400	10	7	385 - 400
450	500	16	745 440 726	1,885	594	403	10	7	393 - 403
500	500	16	745 440 727	1,618	594	447	10	7	437 - 447
560	600	16	745 440 728	2,281	695	494	10	7	484 - 494
630	600	16	745 440 729	2,000	695	555	10	7	545 - 555

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>