




Traversées de cloison type 050 compact, PVC-U métrique

Exécution:

- connection: emboîture pour collage métrique
- Joint: joint plat EPDM
- anneau d'appui: PP
- Trou de traversée: deux trous à tête hcoctogonale
- joint plat en FKM disponible pour traversée de cloison type 050



d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	poids (kg)
16	16	161 050 445	75	0,048
20	16	161 050 446	50	0,066
25	16	161 050 447	70	0,170
32	16	161 050 448	50	0,144
40	16	161 050 449	30	0,238
50	16	161 050 450	20	0,260
63	16	161 050 451	15	0,398

d (mm)	L3 max (mm)	Perçage dans la cloison (mm)	D1 (mm)	S (mm)	D (mm)	L2 (mm)	S1 (mm)	L4 (mm)	L1 (mm)	d2 (mm)	G (inch)
16	28	28	29	32	44	11	40	14	58	5	3/4
20	28	35	35	40	54	12	50	16	61	5	1
25	28	43	42	50	60	13	55	19	65	5	1 1/4
32	28	49	49	56	69	13	65	22	67	5	1 1/2
40	29	61	59	69	84	13	80	26	72	5	2
50	30	67	70	76	92	15	85	31	76	5	2 1/4
63	35	83	82	95	108	15	100	38	84	5	2 3/4

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>