



## Traversées de cloison type 050, PVC-U Pièce folle avec bout mâle, métrique

### Exécution:

- joints: joints plats en EPDM
- anneau d'appui: PP
- Trou de traversée: deux trous à tête hcoctogonale
- joint plat en FKM disponible pour traversée de cloison type 050

d (mm)	d1 (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP	poids (kg)
16	12	16	<b>161 050 345</b>	1	0,068
20	16	16	<b>161 050 346</b>	1	0,102
25	20	16	<b>161 050 347</b>	1	0,157
32	25	16	<b>161 050 348</b>	1	0,220
40	32	16	<b>161 050 349</b>	1	0,353
50	40	16	<b>161 050 350</b>	1	0,438
63	50	16	<b>161 050 351</b>	1	0,680

d (mm)	L (mm)	D (mm)	L1 (mm)	L5 (mm)	L4 (mm)	S1 (mm)	L2 (mm)	S (mm)	D1 (mm)	Perçage dans la cloison (mm)	L3 max (mm)	G (inch)	d2 (mm)
16	96	44	58	12	14	40	11	32	29	28	19	¾	5
20	104	54	61	14	16	50	12	40	35	35	17	1	5
25	112	60	65	16	19	55	13	50	42	43	18	1 ¼	5
32	119	69	67	19	22	65	13	56	49	49	19	1 ½	5
40	132	84	72	22	26	80	13	69	59	61	16	2	5
50	145	92	76	26	31	85	15	76	70	67	16	2 ¼	5
63	163	108	84	31	38	100	15	95	82	83	19	2 ¾	5

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>