


# Fiche Technique



Valide à partir du: 30/07/17



## Contre-écrous, PVC-U

### Exécution:

- avec filetage G selon ISO 228/1
- pour traversées de cloison type 050

M	G	Code	SP	poids	D	L	s
	(inch)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
	¾	<b>161 490 630</b>	400	0,007	39	13	32
	1	<b>161 490 632</b>	200	0,012	48	15	40
	1 ¼	<b>161 490 634</b>	100	0,019	58	17	50
	1 ½	<b>161 490 635</b>	100	0,027	65	18	56
	1 ¾	<b>161 490 636</b>	75	0,036	72	19	64
	2	<b>161 490 637</b>	50	0,043	79	21	69
	2 ¼	<b>161 490 638</b>	50	0,053	86	21	76
	2 ½	<b>161 490 639</b>	25	0,063	94	23	85
	2 ¾	<b>161 490 640</b>	25	0,092	106	25	95
	3	<b>161 490 641</b>	20	0,101	112	26	100
	4	<b>161 490 644</b>	10	0,164	139	32	126

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>