




## Manchons union d'adaptation, PVC-U/acier inox métrique - Rp

### Exécution:

- écrou: PVC-U
- pièce filetée: emboîtures pour collage métrique PVC-U
- pièce folle: acier inoxydable WN 1.4404 (316L), avec filetage femelle cylindrique Rp
- Joint: joint torique EPDM No 48 41 00



Rp (inch)	d (mm)	PN (bar)	EPDM Code	SP poids (kg)	FKM Code	SP poids (kg)
3/8	16	16	721 540 205	10 0,053	721 540 230	0 0,053
1/2	20	16	721 540 206	10 0,096	721 540 231	0 0,096
3/4	25	16	721 540 207	5 0,154	721 540 232	0 0,134
1	32	16	721 540 208	5 0,212	721 540 233	0 0,212
1 1/4	40	16	721 540 209	2 0,356	721 540 234	0 0,343
1 1/2	50	16	721 540 210	2 0,455	721 540 235	0 0,455
2	63	16	721 540 211	2 0,730	721 540 236	0 0,721

G (inch)	z1 (mm)	z2 (mm)	D (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	s (mm)
3/8	9	10	35	43	19	24	19
1	11	10	43	50	24	26	24
1 1/4	11	10	51	55	26	29	29
1 1/2	12	10	58	61	29	33	36
2	14	12	72	71	33	39	45
2 1/4	15	14	83	79	34	46	54
2 3/4	15	18	100	95	39	58	63

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>