



ecoFIT

Vanne à bille type 546 Pro

Avec embouts mâles pour soudage bout à bout PE100 SDR11 métrique

Exécution:

- Matière : PVC-U/PE
- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Montage et démontage faciles
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **compatibles** avec le type 546 (1ère génération)

Option:

- Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-50)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	poids (kg)	FKM Code	poids (kg)
20	15	16	185	161 546 782	0,151	161 546 792	0,153
25	20	16	350	161 546 783	0,231	161 546 793	0,220
32	25	16	700	161 546 784	0,329	161 546 794	0,333
50	40	16	1600	161 546 786	0,817	161 546 796	0,826
40	32	16	1000	161 546 785	0,583	161 546 795	0,586
63	50	16	3100	161 546 787	1,505	161 546 797	1,517

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M
20	50	61	27	12	130	82	56	25	35	47	M6
25	58	74	30	12	134	105	65	25	44	62	M6
32	68	80	36	15	150	105	71	45	44	62	M8
50	97	95	44	15	170	131	85	45	57	74	M8
40	84	102	51	15	189	131	89	45	57	74	M8
63	124	117	64	15	219	152	101	70	66	86	M8

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>