



ecoFIT

Vanne à bille type 546 Pro

Avec embouts mâles pour soudage bout à bout PE100 SDR11 métrique

Exécution:

- Matériel : PP-H/PE
- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Montage et démontage faciles
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **non compatibles** avec le type 546 (1ère génération)

Option:

- Module de retour de position avec capteur et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-50)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne

d (mm)	DN (mm)	PN (bar)	valeur kv ($\Delta p=1$ bar) (l/min)	EPDM Code	poids (kg)	FKM Code	poids (kg)
20	15	10	185	167 546 142	0,120	167 546 152	0,120
25	20	10	350	167 546 143	0,184	167 546 153	0,180
32	25	10	700	167 546 144	0,262	167 546 154	0,255
40	32	10	1000	167 546 145	0,440	167 546 155	0,440
50	40	10	1600	167 546 146	0,637	167 546 156	0,620
63	50	10	3100	167 546 147	1,176	167 546 157	1,200

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	z (mm)
20	50	61	27	12	130	82	56	25	35	47	M6	126
25	58	74	30	12	143	105	65	25	44	62	M6	139
32	68	80	36	12	150	105	71	25	44	62	M6	146
40	84	95	44	15	170	131	85	45	57	74	M8	166
50	97	102	51	15	189	131	89	45	57	74	M8	185
63	124	117	64	15	219	152	101	45	66	86	M8	215

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie. Elles sont soumises à des modifications. Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>