

SYGEF Standard

Vanne à bille type 546 Pro





Avec embouts mâles pour soudage bout à bout IR-Plus métrique

Exécution:

- Matériel : PVDF
- Poignée verrouillable de série (DN10-DN50)
- Montage et démontage faciles
- Joint de la bille en PTFE
- Inserts de fixation en acier inoxydable intégrés
- Cote z, extrémités de la vanne et écrous **compatibles** avec le type 546 (1ère génération)

Option:

- Module avec indicateur de position et affichage LED (DN10-50)
- Poignée manuelle avec retour par ressort ("dispositif homme mort") (DN10-50)
- Actionneur pneumatique ou électrique GF
- Possibilité de configuration individuelle de la vanne
- Module multifonctions avec contacts fin de course intégrés (DN65-100)



d (mm)	PN (bar)	valeur kv (Δp=1 bar) (l/min)	FKM Code	poids (kg)
20	16	185	175 546 272	0,201
25	16	350	175 546 273	0,301
32	16	700	175 546 274	0,438
40	16	1000	175 546 275	0,780
50	16	1600	175 546 276	1,110
63	16	3100	175 546 277	1,958
75	16	5000	175 546 278	7,600
90	16	7000	175 546 279	7,457
110	16	11000	175 546 280	17,400

d (mm)	D (mm)	H (mm)	H1 (mm)	H2 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L4 (mm)	L5 (mm)	L6 (mm)	M	e (mm)
20	50	61	27	12	130	82	56	25	35	47	M6	1,9
25	58	78	30	12	143	105	65	25	44	62	M6	1,9
32	68	80	36	15	150	105	71	45	44	62	M8	2,4
40	84	95	44	15	171	131	85	45	57	74	M8	2,4
50	97	102	51	15	191	131	89	45	57	74	M8	3,0
63	124	117	64	15	219	152	101	70	66	86	M8	3,0
75	166	150	85	15	266	269	136	70	64	206	M8	3,6
90	200	161	105	15	264	269	141	70	64	206	M8	4,3
110	238	178	123	22	301	319	164	120	64	256	M12	5,3

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>