



4.0 DIMENSIONS (CONTINUED)

Tees

No. 420 SS



No. 420 SS



No. 420 SS

Size		No. 420 SS Tee		
Nominal inches DN	Actual Outside Diameter inches mm	C to E inches mm	Approx. Weight Each lb kg	
1 ^(sw) 1	1.325	2.25	0.7	
DN25 ^(sw)	33.7	57	0.3	
1 1/4 ¹	1.750	3.13	1.5	
DN32	42.4	79	0.7	
1 1/2 ¹	1.900	3.38	2.2	
DN40	48.3	86	1.0	
2 ¹	2.375	2.75	2.4	
DN50	60.3	70	1.1	
2 1/2 ¹	2.875	3.13	3.7	
	73.0	79	1.7	
DN65	3.000	3.75	4.5	
	76.1	95	2.2	
3	3.500	3.75	3.1	
DN80	88.9	95	1.4	
4	4.500	4.50	4.9	
DN100	114.3	114	2.2	
DN125	5.500	5.25	7.9	
	139.7	133	3.6	
	6.500	5.88	11.3	
	165.1	149	5.1	
6	6.625	5.88	11.7	
DN150	168.3	149	5.3	
216 JIS	8.000	7.75	20.3	
	216.3	197	9.2	
8	8.625	7.75	20.4	
DN200	219.1	197	9.3	
267 JIS	10.000	8.88	33.9	
	267.4	226	15.4	
10	10.750	8.88	34.4	
DN250	273.0	226	15.6	
318 JIS	12.000	10.38	48.4	
	318.5	264	22.0	
12	12.750	10.38	52.4	
DN300	323.9	264	23.8	

¹ Cast fittings available in CF8M (Type 316 SS)

NOTE

- (sw) denotes segmentally welded

Atlantic robinetterie distribue l'ensemble de la gamme VICTAULIC

Livraison partout en France sous 48H - sous réserve de stock



Contactez-nous pour obtenir rapidement un devis.

- Effectuez votre demande de prix sur notre site www.atlantic-robinetterie.fr

- Par mail : atlantic.rob@groupe sofia.fr

- Par téléphone : 02 40 00 04 75