


4.0 DIMENSIONS (Suite)

Fond

N° 460 SS



N° 460 SS

Diamètre		N° 460 SS Fond		
Nominal pouces DN	Diamètre extérieur réel pouces mm	Épaisseur « T » pouces mm	Diamètre de piquage maximal pouces	Poids unitaire approx. lb kg
¾ DN20	1.130 26,9	0.75 19	S/O	0.1 0,1
1 DN25	1.325 33,7	0.75 19	S/O	0.2 0,1
1 ¼ DN32	1.660 42,4	0.75 19	S/O	0.3 0,1
1 ½ DN40	1.900 48,3	0.75 19	S/O	0.4 0,2
2 DN50	2.375 60,3	1.00 25	¼	0.6 0,3
2 ½	2.875 73,0	1.13 29	⅜	0.9 0,4
DN65	3.000 76,1	1.13 29	⅜	1.1 0,5
3 DN80	3.500 88,9	1.00 26	½	1.1 0,5
4 DN100	4.500 114,3	1.13 29	½	1.8 0,8
DN125	5.500 139,7	1.38 35	¾	3.2 1,5
	6.500 165,1	1.75 44	¾	4.1 1,9
6 DN150	6.625 168,3	1.75 44	¾	4.0 1,8
216 JIS	8.000 216,3	2.25 57	¾	7.0 3,2
8 DN200	8.625 219,1	2.25 57	¾	7.0 3,2
267 JIS	10.00 267,4	2.75 70	2	7.5 3,4
10 DN250	10.75 273,0	2.75 70	2	17.8 8,1
318 JIS	12.00 318,5	3.25 83	2	26.3 12,0
12 DN300	12.75 323,9	3.25 83	2	26.7 12,1

REMARQUE

- Les fonds bombés sont disponibles avec une sortie taraudée NPT/BSPT. Contacter Victaulic pour plus d'informations.