




Raccord d'adaptation PVC-U/acier inoxydable

Exécution:

- acier inoxydable, avec filetage femelle cylindrique Rp
- Joint: Joint torique EPDM

d	Rp	PN	Code	SP	poids	z1	z2	L	S
(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
40	½	10	721 940 131	10	0,267	17,0	12,4	63,2	25
50	½	10	721 940 132	10	0,345	17,0	12,5	69,2	25
50	¾	10	721 940 133	10	0,352	18,5	13,0	72,9	30
63	½	10	721 940 134	10	0,432	17,0	7,1	81,2	25
63	¾	10	721 940 135	10	0,441	18,5	13,0	84,9	30
63	1	10	721 940 136	10	0,453	21,5	18,9	89,7	36



Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>