



## Douilles cannelées, PVC-U métrique

### Exécution:

- avec embout mâle à coller métrique

d (mm)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	D (mm)	L (mm)
10	16	<b>721 960 403</b>	10	0,002	8	47
12	16	<b>721 960 404</b>	10	0,003	12	51
16	16	<b>721 960 405</b>	10	0,008	16	57
20	16	<b>721 960 406</b>	10	0,016	20	73
25	16	<b>721 960 407</b>	10	0,021	25	79
32	16	<b>721 960 408</b>	10	0,035	30	89
40	16	<b>721 960 409</b>	5	0,060	40	100
50	16	<b>721 960 410</b>	5	0,112	50	105
63	16	<b>721 960 411</b>	5	0,180	60	120
32	16	<b>721 960 508</b>	10	0,035	32	89

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>