



Mamelons réduits, PVC-U R - Rp

Exécution:

- avec filetage femelle cylindrique Rp et filetage mâle conique R
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

R	Rp	PN	Code	SP	poids	z	L	s
(inch)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
½	¾	10	721 910 834	10	0,014	25	36	27
¾	1 ½	10	721 910 837	10	0,021	25	39	32
1	1 ½	10	721 910 842	10	0,029	31	45	32
1	¾	10	721 910 841	10	0,031	29	45	36
1 ¼	1	10	721 910 846	10	0,050	32	50	46
1 ½	1 ¼	10	721 910 852	10	0,065	35	55	55
2	1 ½	10	721 910 858	5	0,127	45	65	65

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>