



Bouchons femelles, PVC-U Rp

Exécution:

- avec filetage femelle cylindrique Rp
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

Rp	PN	Code	SP	poids	D	L	s
(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
3/8	10	721 960 605	10	0,012	31	19	27
1/2	10	721 960 606	10	0,018	37	21	32
3/4	10	721 960 607	10	0,024	42	24	36
1	10	721 960 608	10	0,040	50	26	46
1 1/4	10	721 960 609	10	0,060	60	29	55
1 1/2	10	721 960 610	10	0,072	65	31	60
2	10	721 960 611	5	0,127	81	36	75

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>