



## Mamelons de réduction, PVC-U métrique - Rp

### Exécution:

- Avec bouts mâles pour collage métrique et filetage femelle cylindrique Rp
- Anneau de renforcement inoxydable (A2)
- Connexion à des fils de plastique ou métal
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

	d (mm)	Rp (inch)	PN (bar)	Code	SP	poids (kg)	z (mm)	D (mm)	L (mm)	s (mm)
*	12	¼	16	<b>721 910 404</b>	10	0,008	0	20	27	22
	20	¾	16	<b>721 910 434</b>	10	0,014	7	25	35	
	25	½	16	<b>721 910 437</b>	10	0,021	7	30	41	
	32	¾	16	<b>721 910 441</b>	10	0,032	15	35	48	
	40	1	16	<b>721 910 446</b>	10	0,058	20	45	56	
	50	1 ¼	16	<b>721 910 452</b>	10	0,097	20	55	66	
	63	1 ½	16	<b>721 910 458</b>	5	0,151	10	62	77	

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>