



Embout d'adaptation, PVC-U métrique - R

Exécution:

- avec bout mâle et emboîture pour collage réduite métrique et filetage mâle conique R
- A monter sur une installation sans contraintes et éviter les grandes variations de températures et les chocs thermiques.
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

d	d1	R	PN	Code	SP	poids	z	z1	s
(mm)	(mm)	(inch)	(bar)			(kg)	(mm)	(mm)	(mm)
12	16	3/8	16	721 910 555	10	0,010	35	23	27
16	20	1/2	16	721 910 556	10	0,016	42	28	32
20	25	3/4	16	721 910 557	10	0,023	47	31	36
25	32	1	16	721 910 558	10	0,040	54	35	46
32	40	1 1/4	16	721 910 559	10	0,061	60	38	55
40	50	1 1/2	16	721 910 560	10	0,094	66	40	65
50	63	2	16	721 910 561	5	0,164	78	47	80

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>