



PRO-FIT Manchons union d'adaptation, PVC-U métrique - Rp

Exécution:

- Embout d'insertion: Bouts mâles pour collage avec emboîtures réduites métriques
- pièce fileté: emboîtures taraudées avec filetage femelle cylindrique Rp
- Joint: joint torique EPDM No 48 41 00
- En supplément sur demande : joint torique FKM N° 749 410 0xx
- Raccordement seulement à un filetage en matière plastique
- Ne pas utiliser de pâte à joint nuisible au PVC-U

	d	d1	Rp	PN	EPDM	SP	poids	G	z1	z2	z3	D	L1	L2
	(mm)	(mm)	(inch)	(bar)	Code		(kg)	(inch)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
*	16	12	3/8	10	721 510 405	10	0,032	3/4	22	13	24	35	36	24
*	20	16	1/2	10	721 510 406	10	0,046	1	24	13	26	43	40	26
*	25	20	3/4	10	721 510 407	10	0,079	1 1/4	25	14	28	51	44	29
*	32	25	1	10	721 510 408	10	0,116	1 1/2	27	15	30	58	49	32
	40	32	1 1/4	10	721 510 409	10	0,192	2	31	19	35	74	57	38
	50	40	1 1/2	10	721 510 410	10	0,263	2 1/4	35	26	40	83	66	45
	63	50	2	10	721 510 411	10	0,496	2 3/4	39	33	46	100	77	56

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>