



## Manchons union d'adaptation, PVC-U/acier inox métrique - R

### Exécution:

- écrou: PVC-U
- pièce fileté: emboîtures pour collage métrique PVC-U
- pièce folle: acier inoxydable WN 1.4404 (316L), avec filetage mâle conique R
- Joint: joint torique EPDM No 48 41 00

| d<br>(mm) | R<br>(inch) | PN<br>(bar) | EPDM<br>Code       | SP | poids<br>(kg) | FKM<br>Code        | SP | poids<br>(kg) |
|-----------|-------------|-------------|--------------------|----|---------------|--------------------|----|---------------|
| 16        | ¾           | 16          | <b>721 540 705</b> | 10 | 0,073         | <b>721 540 730</b> | 0  | 0,073         |
| 20        | ½           | 16          | <b>721 540 706</b> | 10 | 0,126         | <b>721 540 731</b> | 0  | 0,126         |
| 25        | ¾           | 16          | <b>721 540 707</b> | 10 | 0,174         | <b>721 540 732</b> | 5  | 0,170         |
| 32        | 1           | 16          | <b>721 540 708</b> | 5  | 0,262         | <b>721 540 733</b> | 0  | 0,262         |
| 40        | 1 ¼         | 16          | <b>721 540 709</b> | 2  | 0,476         | <b>721 540 734</b> | 0  | 0,472         |
| 50        | 1 ½         | 16          | <b>721 540 710</b> | 2  | 0,535         | <b>721 540 735</b> | 0  | 0,535         |
| 63        | 2           | 16          | <b>721 540 711</b> | 2  | 0,934         | <b>721 540 736</b> | 0  | 0,931         |

| d<br>(mm) | G<br>(inch) | z<br>(mm) | D<br>(mm) | L<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) | s<br>(mm) |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 16        | ¾           | 40        | 35        | 54        | 30         | 24         | 19        |
| 20        | 1           | 44        | 43        | 60        | 34         | 26         | 24        |
| 25        | 1 ¼         | 46        | 51        | 65        | 36         | 29         | 32        |
| 32        | 1 ½         | 50        | 58        | 72        | 40         | 33         | 37        |
| 40        | 2           | 58        | 72        | 84        | 46         | 39         | 48        |
| 50        | 2 ¼         | 62        | 83        | 93        | 48         | 46         | 54        |
| 63        | 2 ¾         | 73        | 100       | 111       | 55         | 58         | 69        |

Les données techniques ne sont pas des "contraintes techniques". Elles ne représentent aucune caractéristiques garanties ni ne garantissent aucune propriétés d'une durabilité garantie . Elles sont soumises à des modifications . Nos conditions générales de vente sont applicables.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: [info.ps@georgfischer.com](mailto:info.ps@georgfischer.com)

Internet: <http://www.gfps.com>