Rainureuses pour tubes en plastique

CG1100

CG1100

- Rainurage de tubes 2 – 12"/DN50 – DN300
- Portative et légère, elle est destinée au rainurage sur site ou en atelier
- Pour la réalisation de rainure à rayon par enlèvement PGS-300 sur des tubes Schedule 40 – 80 en CPVC/PVC

Alimentation électrique : 120 VCA, 50/60 Hz, 7 A

Entraînement de rotation :

Poids : 17 lb/7,7 kg

Spécifications – Diamètres et épaisseurs de tubes maximum		Diamètre de tube (po. | mm)							
Modèle	**Matériau de tube**	2 50	2½	3 80	4 100	6 150	8 200	10 250	12 300
CG1100	CPVC/PVC	Sch. 40 – 80 3.9 – 17,5 mm							

REMARQUE

- Voir publication 24.09 pour en savoir plus.



VPG824

VPG824

- Rainurage de tubes 8 – 16"/DN200 – DN400

Alimentation électrique : 110 V, monophasée, 60 Hz, 7 A

Entraînement de rotation : manuel (dans le sens horaire)

Poids : 47 lb/21 kg

Livrée prête pour : VPG824 pour tubes 8 – 12"/DN200 – DN300

Spécifications – Diamètres et épaisseurs de tubes maximum		Diamètre de tube (po. | mm)				
Modèle	**Matériau de tube**	8 200	10 250	12 300	14 350	16 400
VPG824	Plastique CPVC/PVC	Sch. 40 – 80 8.2 – 21,4 mm				

APG

Rainureuse pour tubes Aquamine

L'APG est une rainureuse manuelle utilisée pour réaliser une rainure cannelée et une extrémité chanfreinée sur des tubes 4 – 12"/DN100 – DN300 en Aquamine destinés à être utilisés avec un collier Aquamine. Cet outil orbital tourne autour d'un tube maintenu en position fixe. Il peut fonctionner sur un étau à tube ou sur un système de tuyauterie déjà en place, dépressurisé et vidangé.

Poids : 13,1 lb/5,9kg

© 2019 Victaulic Company. Tous droits réservés.